



ACEMO

## Aplatisseur RS 380 - 3 ROULEAUX

Afin de répondre à la constante évolution de la nutrition animale ACEMO a développé un aplatisseur 3 rouleaux idéal pour les grains de toutes dimensions seuls ou en mélange.

Un premier rouleau en acier d'un diamètre de 130 mm exécute un pré-concassage des grosses graines, suivent deux rouleaux fontes d'un diamètre de 312 mm qui réalisent l'aplatissage.

Ces trois rouleaux sont entraînés par un moteur électrique triphasé de 380 V tournant à 1500 tr/mn et une courroie poly V.

### Les points forts

- 3 Rouleaux pour aplatir tous types de graine
- Châssis suspendu
- Fonctionnement silencieux

Tous les réglages sont situés sur le côté : Volant pour l'écartement du rouleau mobile principal monté sur des paliers excentrés, levier sur secteur gradué pour le débit.

L'ensemble mécanique est monté sur silent block, la trémie tôle est d'une capacité de 150 litres, 4 pieds soudés permettant un dégagement de 900 mm. Cet aplatisseur RS 380 est disponible en 4 kW ou 5,5 kW.

Soucieux d'améliorer les conditions d'utilisation, ACEMO a conçu cet aplatisseur pour qu'il soit silencieux, ainsi le modèle 5,5 kW grâce à une couche de mousse insonorisante répond d'autant plus à cette volonté.

