

# Nouvelle Mélangeuse QUALIMIX « AUTONOME »

## LUCAS G

Avec cette nouvelle machine, le chargement, le mélange et la distribution s'opèrent sans quitter le poste de conduite d'un automoteur (chariot télescopique ou tracteur + fourche).

Ceci est rendu possible grâce à l'association d'une QUALIMIX (mélangeuse à pales) équipée d'un moteur thermique, d'un automoteur muni d'un crochet automatique et d'une commande à dis-

tance qui assure : la mise en route du moteur thermique, le suivi du chargement et la gestion de l'ensemble des fonctions hydrauliques de la machine, notamment la distribution. Si cette commande ne répond pas, il est possible de piloter le chantier par liaison « filaire ».

*Dotée d'un dispositif de mélange comparable à la Qualimix+ pro classique, la version autonome mobilise seulement un engin de manutention et dispense d'un tracteur.*

*Une télécommande d'une portée de 30m assure l'ensemble des fonctions.*

### Fiche Technique

- 15 ou 20m3
- Dimensions : H = 2,86 m - l = 2,54 m - L = 6,46 m
- Moteur thermique de 100 ch.
- Concept innovant et moins onéreux qu'une automotrice
- Mélange par 3 pales longitudinales = qualité de travail
- Module supérieure de coupe des fibres longues ;
- Choix de l'outil de désilage, les préférences sont préservées
- Possibilité de partager « QUALIMIX AUTONOME » avec ses voisins.

